sapa:

ØRIZON+

Porte repliable coulissante sur rail





ORIZON+

Porte repliable coulissante sur rail Haute Performance Thermique

GRANDES DIMENSIONS ET **OUVERTURE MAXIMALE**









Une ouverture totale pour prolonger votre espace de vie

- Hauteur jusqu'à 3 mètres
- 2 à 7 vantaux
- Charnière filante, plus esthétique
- Performance thermique et étanchéité maximale
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Glissement vers la droite ou la gauche
- Serrure multipoint haute sécurité




Poignée de tirage avec condamnation à clé



Serrure multipoint Haute sécurité



Charnière filante anti-pince doigt




Seuil plat avec 2 joints d'étanchéité


Configurations

Avec porte battante





7 vantaux (7 coulissants)




6 vantaux (3 + 3 coulissants)


Dormant :

- 3 côtés avec un seuil plat
- 4 côtés périphériques : performance thermique optimale


Possibilité d'incorporer une traverse intermédiaire




6 vantaux (5 coulissants)



5 vantaux (5 coulissants)




4 vantaux (3 coulissants)




3 vantaux (3 coulissants)

Avec tous les vantaux coulissants







6 vantaux (6 coulissants)



4 vantaux (4 coulissants)



4 vantaux (4 coulissants)



2 vantaux (2 coulissants)

POUR VOS PROJETS **BBC** OPTEZ POUR LA **HAUTE PERFORMANCE**

exigences RT 2012

Pour tous vos projets, choisissez la haute performance

Ud 1,5
Limiter les déperditions thermiques

Sw 0,45
Optimiser l'apport de chaleur solaire

Tlw 52%
Augmenter la transmission lumineuse

A*3 E*9A V*A4
Renforcer l'étanchéité

MAX 28 mm

Profondeur du dormant
75 mm

DIM L 6400 H 3000

LARGEUR MAX 1000 mm par vantail

MAX KG 100 kg par vantail

Coefficients calculés sur une porte 7 vantaux, avec double vitrage et dimensions 6400 x 3000 mm HT

Uw avec Ug : 1,0 ; Sw avec Sg : 0,6 ; Tlw avec Tlg : 71%
Uw : Coefficient de déperditions thermiques de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.
AEV (Essais AEV) : Perméabilité Air, Eau, Vent – Norme EN 12207/12208/12210

sapa:

Division du groupe norvégien Sapa, 1er extrudeur mondial
(23 000 salariés dans plus de 40 pays).
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique

IMPRIM'VERT®
DC - Orizon!+ - SAPA 2017 - Document non contractuel

Assistance technique
04 98 12 59 40

Sapa Logic
04 98 12 59 47

SAPA Puget

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr